

# Présentation des produits — Centinel 1

---



---

1

Style Contemporain

---

2

Option de verrouillage automatique

---

3

Facile à installer

---

# Présentation des produits — Centinel 1



Forme, robustesse et fonctions modernes sont réunies avec Centinel 1. Ce un pêne dormant numérique à entrée sans clé, allie un design épuré et contemporain à une vaste gamme de fonctionnalités. Bénéficiez d'un meilleur contrôle à l'accès à votre maison avec jusqu'à dix codes utilisateur programmables, et des codes à usage unique pour votre personnel d'entretien, de service et vos invités. Pour plus de tranquillité d'esprit, utilisez l'option de verrouillage automatique pour vous assurer que la porte se verrouille toujours derrière vous.

## Programmez jusqu'à 10 codes utilisateur de 4 à 6 chiffres

- Contrôle du volume personnalisable
- Option de verrouillage automatique verrouille la porte à la fermeture pour plus de tranquillité d'esprit
- Option de code utilisateur à usage unique/temporaire
- Mode vacances qui désactive temporairement tous les codes utilisateur
- Indicateur de piles faibles
- Entièrement opérationnel via une clé conventionnelle (2 incluses)
- Service de cléage complet offert
- Loquet universel 6-en-1 : à enfoncement, mortaise carrée et coins arrondis
- Tailles d'alésage standard : 54 mm (2- $\frac{1}{8}$  po) ou 38 mm (1- $\frac{1}{2}$  po)
- Distance d'entrée réglable : 60 mm (2- $\frac{3}{8}$  po) – 70 mm (2- $\frac{3}{4}$  po)
- Épaisseur de porte standard : 35 mm (1- $\frac{3}{8}$  po) à 51 mm (2 po)

**QUALITÉ 3** ANSI DE QUALITÉ 3

**GARANTIE À VIE SUR LE MÉCANISME ET LA FINITION**  
**GARANTIE DE 1 AN SUR LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES**



INSTRUCTIONS ET VIDÉOS  
D'INSTALLATION FACILE



10 CODES UTILISATEUR



MODE VACANCES



OPTION D'ENTRÉE  
À USAGE UNIQUE



INDICATEUR DE  
PILE FAIBLE



VERROUILLAGE  
AUTOMATIQUE

Centinel 1		
EMBALLAGE AU DÉTAIL	FINITION : NOIR MAT	FINITION : NICKEL SATINÉ
Pêne dormant électronique Centinel 1	34-FV5010BLK	34-FV5010SN
CUP	0 63013 75846 7	0 63013 75845 0