

# QUINCAILLERIE DE SORTIE

## SÉRIE 900

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE  
 EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR

Taymor



### CARACTÉRISTIQUES

TYPE	BARRE DE POUSSÉE CONFORME À ADA DE SÉRIE 900
MATÉRIAU	ACIER EMBOUTI ROBUSTE
CERTIFICATION	HOMOLOGUÉ c-UL ET UL POUR LA SÉCURITÉ
FINITION	ALUMINIUM (C28)
ÉPAISSEUR DE PORTE	ÉPAISSEUR DE 51 MM (2 PO) MAXIMUM
FONCTION DE CONDAMNATION	OUI
GARNITURES	FONCTION D'ENTRÉE AVEC BARILLET EN APPLIQUE LE BARILLET EN APPLIQUE - DIAMÈTRE DE 29 MM (1-1/8 PO) - N'EST PAS COMPRIS ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT

### SORTIE SEULEMENT - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR LORSQUE L'ACCÈS À UN BÂTIMENT N'EST PAS REQUIS AU MOYEN DES PORTES EXTÉRIEURES

- COMPREND UNE BARRE TRANSVERSALE  
 STANDARD DE 97 cm (38 po)

	C28 ALUMINIUM	QTÉ LA CAISSE
OUVERTURE MAIN DROITE RENVERSÉE	17-900ALRR	6
OUVERTURE MAIN GAUCHE RENVERSÉE	17-900ALLR	6




### ACCÈS EXTÉRIEUR PAR CLÉ ET LOQUET À POUCIER - EMBALLAGE POUR CONSTRUCTEUR LA CLÉ DÉVERROUILLE

#### LE LOQUET À POUCIER

- COMPREND UNE BARRE TRANSVERSALE  
 STANDARD DE 97 cm (38 po)

	C28 ALUMINIUM	QTÉ LA CAISSE
OUVERTURE MAIN DROITE RENVERSÉE	17-950ALRR	6
OUVERTURE MAIN GAUCHE RENVERSÉE	17-950ALLR	6



#### ACCESSOIRES

	N° DE PIÈCE	QTÉ LA CAISSE
BARRE EN ACIER DE 97 cm (38 po)	17-R938AL	6
BARRE EN ACIER DE 122 cm (48 po)	17-R948AL	6